

BLOQUE LISO TERMINAL



DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS

Unidades de mampostería prefabricadas de concreto, perforadas, con resistencia ideal a los 28 días aptas para elaborar mampostería estructural y no estructural (divisorias) cumpliendo con la norma NTC4026, NTC4076 Y NTC4383.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- 1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
- 2. Garantía del concreto suministrado.
- 3. Facilidad de instalación.
- 4. Reducción del desperdicio en obra.
- 5. Suministro oportuno y programado.

RECOMENDACIONES

- 1. Se recomienda que al momento de limpieza del bloque utilice solo lavado con agua.
- 2. Al momento de la intalación se recomienda trabajar con el producto seco.
- 3. En caso de rotura se recomienda reemplazar el bloque.

BLOQUE	UNIDADES /m2	DIMENSIONES (cm)			RESISTENCIA			TEXTURA
		ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)	R60	R80	R100	ILATORA
14	12,5	14	39	19		/		LISO
12	12,5	12	39	19		/		LISO
10	12,5	10	39	19	/			LISO

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S

Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2 Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568

www.postecsa.com Cali - Colombia

