

## BORDILLO RECTO



### DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS

Estructura aligerada de concreto que se utiliza a modo de muro para separar superficies a nivel y a desnivel, con el fin de delimitar visualmente o confinar un área determinada o separar superficies con diferente tipo de tráfico. Se pueden fabricar en diferentes especificaciones y medidas de acuerdo a la necesidad de la obra.

### BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado.

### USOS

Utilizados para la conformación de vías y andenes, cordones barrera, jardineros, remontables, cunetas auxiliares y viales.

BORDILLOS	DIMENSIONES (cm)			PESO	RESISTENCIA	COLOR	TEXTURA
	ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)				
Bordillo Recto	15	80	35	92 Kg	4000 Psi	Gris	Liso

**POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S**

Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2

Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568

[www.postecs.com](http://www.postecs.com)

Cali - Colombia

