

ADOQUIN



USOS

Se pueden utilizar en andenes, zonas peatonales y plazas, donde el tráfico es básicamente peatonal; en vías internas de urbanizaciones, calles y avenidas, con tráfico vehicular que puede ir desde unos cuantos vehículos livianos, hasta gran número de vehículos pesados; en zonas de carga, patios de puertos, plataformas de aeropuertos y zonas donde se tienen cargas muy altas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Elemento de concreto premezclado y vibrocomprimido con tecnología bicapa, de forma prismática rectangular, en variedad de colores con resistencia ideal a los 28 días cuyo diseño permite la colocación de piezas en forma continua y simétrica para formar pavimentos o carpetas de rodamiento.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

1. Garantía de dimensiones y alineamiento.
2. Garantía del concreto suministrado.
3. Facilidad de instalación.
4. Reducción del desperdicio en obra.
5. Suministro oportuno y programado

ADOQUIN	UNIDADES /m2	DIMENSIONES (cm)			PESO	TEXTURA	COLOR
		ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTURA (H)			
PEATONAL	50	10	20	6	2,55 Kg	LISO	TODA LA PALETA DE COLORES
VEHICULAR	50	10	20	8	3,5 Kg	LISO	

Este producto cumple con las características y especificaciones técnicas de la NTC 2017 - NTC 4992 y complementarias.



BLANCO

GRIS

NEGRO

BEIGE

AMARILLO

OCRE

ROJO

SALMON

VERDE

POSTECSA DE COLOMBIA S.A.S

Fabrica POSTEC / Oficina: Vía Cali - Cencar Aeropuerto Vereda Piles Km2

Teléfonos: 521-7032 / 521-8167 Celular: 316-502-0568

www.postecs.com

Cali - Colombia

